
Грунт эмаль по ржавчине White house 3в1 1,9 кг





Цена руб Not Rated Yet
652 руб

[Ask a question about this product](#)

Описание

- Срок хранения: 18 месяцев
- Страна: Россия
- Поверхность: Металл
- Область применения: Трубы, Стены, Двери, Заборы, Фасады, Крыша

ПРЕИМУЩЕСТВА

Быстро сохнет

Нейтрализует ржавчину, защищает от коррозии

Сохраняет защитные свойства в течение 5 лет

Можно наносить методом «мокрый по мокрому» – 15 минут между слоями

ПОДРОБНЕЕ О ТОВАРЕ

Грунт-эмаль подходит для обработки: строительных конструкций, складских помещений, ангаров, гаражей, труб, мостов, ворот, дверей, навесов, кованой мебели, декоративных ограждений, решеток и многих прочих изделий. Предназначена для одновременного преобразования ржавчины, антикоррозионного грунтования и финишной окраски чистых и покрытых ржавчиной металлических поверхностей с толщиной прочно связанной с металлом ржавчины до 60 мкм. Образует прочное ровное полуматовое покрытие с высокой атмосферо- и противокоррозионной стойкостью. Покрытие устойчиво к действию воды и технических масел.

Применение грунт-эмали «3 в 1» значительно удешевляет технологию создания антикоррозионного покрытия, так как не требует предварительного удаления прочно связанной ржавчины и грунтования.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Поверхность тщательно очищают от рыхлой ржавчины, окалины, непрочного державшегося старого покрытия, масел и др. видов загрязнений. Границы между очищенным участком поверхности и прочным лакокрасочным покрытием шлифуют до плавного перехода и очищают от пыли. Новые гладкие поверхности для придания шероховатости шлифуют мелкозернистой шлифовальной бумагой.

Перед применением эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить уайт-спиритом,

сольвентом или ксилолом. Наносить в 1-2 слоя при помощи кисти, валика или краскопульты. Эмаль можно наносить способом «мокрый по мокрому», с межслойной сушкой в 10-15 минут. Температура нанесения не ниже +5°C. Инструменты после работы промыть уайт-спиритом.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуется провести контрольное окрашивание небольшого участка поверхности, ранее покрытого другими ЛКМ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход, при окраске в один слой – 1 кг на 8-14 м²

Растворитель – уайт-спирит
(либо сольвент / ксилол)

Эмаль можно наносить способом «мокрый по мокрому», с межслойной сушкой в 10-15 минут

Время высыхания на отлип – 2 часа

Полное время высыхания каждого слоя – 8 часов

ПРОЧЕЕ

Состав – алкидный модифицированный лак, уайт-спирит, антикоррозионные пигменты, преобразователь ржавчины, функциональные добавки

Транспортировка и хранение – в плотно закрытой таре при температуре от -40° до +35°C

Плотность – 1 кг/л
