
Клей гипсовый монтажный ВОЛМА-Монтаж мороз 30 кг





Цена руб Not Rated Yet
390 руб

[Ask a question about this product](#)

Применение: Применяется при отрицательных температурах.

Область применения монтажного клея: бескаркасный монтаж гипсокартона и гипсоволокнистых листов (ГКЛ, ГВЛ) к вертикальным поверхностям. Крепление гипсовых элементов. Ремонт дефектов ГКЛ, ГВЛ. Монтаж листов теплоизоляции к вертикальным поверхностям. Монтаж пазогребневых плит (ПГП). Монтажный клей «ВОЛМА-МОНТАЖ» применяется внутри помещений с нормальной влажностью.

Основания: бетон, кирпич, цементно-известковые штукатурки, гипсовые блоки и плиты, ПГП, газобетон, ГКЛ, ГВЛ, ДСП и т.п.

Расход монтажного клея:

При монтаже ГКЛ (ГВЛ) на ровные основания на 1 м расходуется 0,3-0,5 кг сухой смеси.

При монтаже ГКЛ (ГВЛ) на основания с неровностями до 20 мм на 1 м расходуется 3,5-5 кг сухой смеси.

При монтаже ГКЛ (ГВЛ) на основания с неровностями более 20 мм на 1 м расходуется от 4-6 кг сухой смеси.

При монтаже одинарных перегородок из гипсовых пазогребневых плит (ПГП) на 1 кв.м расходуется 1,5-2,0 кг сухой смеси.

- Код товара:00010104164
 - Единица измерения:шт.
 - Вес:30.000 кг
 - Страна-производитель:Россия
 - Родина бренда:Россия
-