
Краска в/д для потолков Текс Профи супербелая 25.2 л





Цена ~~по запросу~~ Not Rated Yet
2 840 руб

[Ask a question about this product](#)

Особенности: Краска задаётся путем добавления в неё специальных колеров (пигментов).

Водная краска повышенной белизны, удобной для нанесения консистенцией и экономичностью в расходе. Краска образует матовое паропроницаемое («дышащее») покрытие. Предназначена для высококачественной окраски потолков и верхних панелей стен внутри сухих помещений по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, деревянным поверхностям.

Состав: сополимерная дисперсия, диоксид титана, наполнители, технологические добавки, вода.

Расход: 1 л/7–9 кв.м.

Цвет: супербелый.

Степень блеска: матовая.

Производитель: Россия.

Вес брутто: 39.91 кг.

Подготовка основания:

перед окраской поверхность тщательным образом очистить от пыли, меловой или известковой побелки, непрочно держащихся старых покрытий. Дефекты поверхности выровнять шпатлевкой. Для получения более долговечного и прочного покрытия, а также для снижения расхода краски, основание рекомендуется прогрунтовать грунтовкой. При сплошном шпатлевании шпатлевкой латексной «Профи» «КРАСКИ ТЕКС» грунтование перед окрашиванием исключить.

Способ применения:

Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить краску на подготовленную сухую, чистую поверхность кистью, валиком или краскораспылителем в 2 слоя. Окрасочные работы проводить при температуре не ниже +5°C. По окончании работ инструменты промыть водой.

Время высыхания:

При температуре (+20±2)°C и относительной влажности воздуха (65±5)%: 40 минут, следующий слой наносить через 1,5 часа.

Возможность колеровки:

Для придания необходимого оттенка рекомендуется использовать колеровочные краски.

Хранение:

Хранить при температуре не ниже +5°C, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей. Транспортировать и переносить в плотно закрытой таре.

Срок годности:

2 года в заводской невскрытой упаковке.

Меры безопасности:

Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. После использования тару утилизировать как бытовые отходы.
