
Краска в/д для потолков Текс 25 кг





Цена руб Not Rated Yet
985 руб

[Ask a question about this product](#)

Особенности краски задаётся путем добавления в неё специальных колеров (пигментов)

Краска на водной основе, образующая матовое паропроницаемое («дышащее») покрытие. Предназначена для окраски потолков и верхних панелей стен внутри сухих помещений по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, деревянным поверхностям.

Состав: латекс, диоксид титана, наполнители, технологические добавки, вода.

Расход на однослойное покрытие: 1 кг/5-7 кв.м.

Цвет: белый.

Степень блеска: матовая.

Производитель: Россия.

Вес брутто: 14.5 кг.

Подготовка основания:

перед окраской поверхность тщательным образом очистить от пыли, меловой или известковой побелки, непрочно державшихся старых покрытий. Дефекты поверхности выровнять шпатлевкой. Для получения более долговечного и прочного покрытия, а также для снижения расхода краски, основание рекомендуется прогрунтовать грунтовкой

Способ применения:

Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить краску на подготовленную сухую, чистую поверхность кистью, валиком или краскораспылителем в 2 слоя. Окрасочные работы проводить при температуре не ниже +5°C. По окончании работ инструменты промыть водой.

Время высыхания:

При температуре +20±2° С и относительной влажности воздуха 65±5%: 30-40 минут , следующий слой наносить через 1,5 часа.

Возможность колеровки:

Для придания необходимого оттенка рекомендуется использовать колеровочные краски.

Хранение :

Хранить при температуре не ниже +5°C, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей. Транспортировать и переносить в плотно закрытой таре. Срок годности: 1,5 года.

Меры безопасности:

Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. После использования тару утилизировать как бытовые отходы.
