
Краска в/д White House ФАСАДНАЯ 45 кг





Цена ~~199 руб~~ Not Rated Yet
4 619 руб

[Ask a question about this product](#)

Описание

- Производитель: Россия
- Поверхность: Дерево, Бетон, Кирпич, Минеральные основания
- Область применения: Потолок, Стены, Фасады
- Цвет краски задаётся путем добавления в неё специальных [колеров \(пигментов\)](#).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Устойчива к интенсивным атмосферным воздействиям
- Экологически чистая, без запаха
- Допускает дальнейшую перекраску без смывания предыдущего слоя
- Можно наносить на любые старые лакокрасочные покрытия
- Не желтеет со временем
- Не препятствует воздухообмену, «дышащая»

ПОДРОБНЕЕ О ТОВАРЕ

Белоснежная фасадная краска для наружных работ. Предназначена для окрашивания деревянных, кирпичных и бетонных фасадов. Также применима для помещений с повышенной влажностью воздуха. Образует покрытие с высокой паропроницаемостью. В зимний период выпускается морозостойчивый вариант.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Основание должно быть твердым, чистым, сухим, прочным. Осыпающиеся и отслаивающиеся старые покрытия удалить. Краска фасадная наносится в два слоя – кистью, валиком или краскораспылителем (включая безвоздушный способ распыления).

Температура нанесения не ниже +5°C. Инструмент после работы промыть водой.
Возможна ручная колеровка [тонирующими красками](#) или универсальными [колеровочными пастами](#).

РЕКОМЕНДАЦИИ

Перед применением фасадную краску следует тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой.

Чтобы краска служила дольше, поверхность рекомендуется предварительно загрунтовать.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход – 1 кг на 6-8 м²

Разбавитель – вода

Время высыхания на отлип – 1 час

Полное время высыхания – 24 часа

ПРОЧЕЕ

Внешний вид покрытия – белое, ровное, матовое,
без посторонних включений

Полимерная основа – акриловый сополимер

Степень белизны – 93%

Укрывистость – 120 г/м²

Плотность – 1,5 г/см³

pH – 8-9
